







SPECIFICATION

ขนาดและน้ำหนัด

กว้าง x ยาว x สง น้ำหนัก (Full Weight) เครื่องยนต์

ละบบระบายความร้อน ความกว้างกระบอกสบ x ช่วงชัก ปริมาตอกละบอกสูบ ຣະນບຈູດຣະເບີດ อัตธาส่วนแลงอัก a:ນບຈ່າຍບ້ຳນັບເຮື້ອເພລີດ ล:บบสกาล์ท ระบบหล่อลื่น ระบบส่อกำลัง

คลักเริ่ ละบบเกียร์ Tesoso

ความชาวช่วงล้อ ความสงเขาะนั้ง **ธะยะห่างจากนี้น** มุมคาสเกอร์ / ธ:ย:เทรล ระบบกันสะเทือน min ระบบกันสะเทือน หลัง Hứn нãо IUSA ขนาดขาง HUD ขนาดขาง

น้ำมันเชื้อเพลิจ ความจุกังน้ำมันเชื้อเพลิง GSX-S150-S

745 x 2,020 x 1,040 UU. 130 nn.

TWINCAM 4 VALVE, DOHC, 4 John: ธะบบธะบายความร้อนด้วยน้ำ 62.0 x 48.8 UU. 147.3 福 แบบอิเลคทองนิกส์ (ทรานซิสเดอร์) 11.5 : 1 ແບບກັວດົດ (Fuel Injection) สดาร์กเก้า / สถาร์กไฟน้ำ

> แบบเบียก, หลายแผ่นช้อนกับ 6 เกียร์, เพื่องตรงขบกันตลงด

SJCS (Suzuki Jet Cooling System)

1,300 பய. 785 DU. 155 NU. 25.5° / 93.3 JU.

ໃช้คอัพแบบเทเลสโคปิคพร้อม Coil Spring ແລະ Oil Damped. โช้คอัพเดี่ยวร่วมกับสวิจอาร์ม (Link Type)

> ดิสก์เบรก ดิสก์เบรก 90/80-17M/C (Tubeless)

> 130/70-17M/C (Tubeless)

ຂ້ອນນັ້ນ

น้ำมันเบนซินไร้สาธตะกั่วออกเทน 91 ขึ้นไป

11 āns



ไม่กิลโซฮอล์ 95 F20





ทุกดารางนิ้ว ซูซูกิกด้ารับประกันความทนทาน ให้รถคุณทั้งคัน ทั้งเครื่องยนต์ ระบบจุดระเบิด และทุกอุปกรณ์ เป็นเวลา 3 ปี หรือ 30,000 กม.



เฉพาะอุปกรณ์ระบบหัวฉีด • กวัฟกับส่อและ

- ndoonourumBoosud ECM



Contact Us

แบบวงล้อ

Call Us! Tel: 0-2533-1170 customercare@thalsuzukl.co.th Like Us!

www.facebook.com/suzuklanclety nove theis which the

SUZUKI







บริษัท ไทยชูชูกินอเดอร์ จำกัด 31/1 ถนนรังสิต-องครักษ์ อ.ธันูบุรี จ.ปกุมเทนี 12130

บริษัท บ้านชูชูกิ จำกัด 371 ถนนสามชัย อ.หาศไทญ่ Triz. 0-7434-2800 ushnif. 0-7434-2807 www.bansuzuki.com



Visit Us!



PRINTED IN THAILAND 06/19

บริษัท ไทยฐชูกิมอเตอร์ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเชียดทางเทคนิคใดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า