

SPECIFICATION

ข้อมูลจำเพาะ: Suzuki Smash 115 Fi

FV115JA-R

FV115LA-R

FV115LB-R

FV115LE-R

ขนาดและน้ำหนัก

กว้าง x ยาว x สูง

690 X 1,910 X 1,085 มม.

น้ำหนัก

93 กก.

94 กก.

95 กก.

96 กก.

เครื่องยนต์

แบบ

4 จังหวะ, Single Overhead Camshaft

ระบบระบายความร้อน

ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก

51.0 x 55.4 มม.

ปริมาตรกระบอกสูบ

113 ซีซี

ระบบจุดระเบิด

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์)

อัตราส่วนแรงอัด

9.4 : 1

ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

แบบหัวฉีด (Fuel Injection)

ระบบสตาร์ท

สตาร์ทเท้า

สตาร์ทเท้า / สตาร์ทไฟฟ้า

ระบบหล่อลื่น

SALCS (Suzuki Advanced Lubrication & Cooling System)

ระบบส่งกำลัง

คลัตช์

SAPECS (Suzuki Advanced Power Engagement Clutch System)

ระบบเกียร์

เกียร์รอบ 4 ระดับ (Rotary Gear)

โครงสร้าง

ความยาวช่วงล้อ

1,220 มม.

ระยะห่างจากพื้น

145 มม.

ความสูงเบาะนั่ง

760 มม.

มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล

26.5° / 66 มม.

ระบบกันสะเทือน

หน้า

ใช้สปริงแบบทอร์ชันโรดพร้อม Coil Spring และ Oil Damped

ระบบกันสะเทือน

หลัง

ใช้สปริงแบบสวิงอาร์มร่วมกับ Coil Spring

เบรก

หน้า

ดรัมเบรก

ดิสก์เบรก

เบรก

หลัง

ดรัมเบรก

ขนาดยาง

หน้า

70 / 90 - 17 M/C 38P

ขนาดยาง

หลัง

80 / 90 - 17 M/C 50P

แบบวงล้อ

วงล้อแบบซี่ล้อ

วงล้อแบบแม็ก

น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือแก๊สโซฮอล์ ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

3.7 ลิตร